


Answer. アンサー。




■基 布/ポリエステル100%
 ■防炎製品認定番号/F-25001
 ■規 格/180cm×50m乱


ハイメッシュ素材がモダンな空間を演出します。
 有害な紫外線をカットして視線を遮ります。



AS59 透光率 14%
 紫外線カット率 88%
 Mansel value(マンセル値)
 (H)0.17Y(V)7.03(C)1.14




AS57 透光率 14%
 紫外線カット率 88%
 Mansel value(マンセル値)
 (H)0.46Y(V)5.55(C)1.48



AS58 透光率 14%
 紫外線カット率 88%
 Mansel value(マンセル値)
 (H)1.46YR(V)5.29(C)1.46



AS62 透光率 11%
 紫外線カット率 90%
 Mansel value(マンセル値)
 (H)1.65Y(V)4.56(C)1.77



AS61 透光率 12%
 紫外線カット率 90%
 Mansel value(マンセル値)
 (H)1.47YR(V)4.26(C)1.55



AS63 透光率 11%
 紫外線カット率 90%
 Mansel value(マンセル値)
 (H)4.89PB(V)4.80(C)0.04

Standard and Performance

- Antiflaming
- UV Cut

Material : 100% polyester
 Antiflaming certification's number : F-25001
 Size : 180cm×50m
 Color : 6 colors

ご注意:

●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。